

PRECAUCIONES IMPORTANTES

NUNCA camines directamente sobre la lámina curva ni sobre los paneles traslúcidos: usa tabloncillos de apoyo que repartan el peso. No apliques productos ácidos ni cloro sobre la lámina — dañan el recubrimiento y provocan corrosión. Los trabajos en altura deben hacerlos profesionales con equipo de seguridad.

LIMPIEZA (CADA 3-6 MESES)

- Retira hojas, ramas y polvo acumulado en el techo y especialmente en canales y bajadas de agua.
- Lava con agua y jabón neutro usando escoba suave o manguera. Nunca uses ácidos, cloro ni fibras metálicas.
- Limpia los paneles traslúcidos solo con agua y jabón suave para mantener el paso de luz.

REVISIÓN PERIÓDICA

- Revisa tornillería, traslapes y sellos al menos 2 veces al año (antes y después de la época de lluvia).
- Verifica que los canales y bajadas de agua estén libres: el agua estancada es el mayor enemigo del techo.
- Si detectas un tornillo flojo, un sello despegado o una filtración, contáctanos — la reparación temprana es mínima.

DESPUÉS DE TORMENTAS O GRANIZO

- Haz una inspección visual desde el suelo: busca abolladuras, láminas movidas o traslúcidos dañados.
- Revisa que no haya quedado material acumulado (ramas, escombros) sobre la curva del techo.
- Ante cualquier daño, escríbenos con fotos y te asesoramos de inmediato.

GARANTÍA CUBIERTA

Un techo curvo bien mantenido supera décadas de vida útil. Tu garantía queda CUBIERTA siempre que se cumplan los cuidados recomendados en este documento. Consérvalo junto a tu factura.